



Használati útmutató Asztali Roll-up szerkezetekhez



Összeszerelés, felállítás

A Roll-up bannereket (nyomtatással együtt rendelve) összeszerelve, felállításra készen adjuk át! Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Valamennyi roll-up típust hasonlóan kell felállítani. Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon: <https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/>

1. Vegye ki a roll-up szerkezetet a hordozó dobozából és helyezze az asztalra.
2. Illessze össze tartórúdat, és helyezze a szerkezet hátoldalán található nyílásba ütközésig.
3. A felső sínél fogva húzza ki a nyomatot és akassza a rúd tetejébe.

A nyomatok felületén laminálás nélkül az ujjlenyomatok meglátszódnak, melyek nem tisztíthatók, ezért kérjük a roll-upot csak az alumínium alkatrészeket érintve szerelje, és mozgassa!

Összecsukás:

1. Támasszon ellen a roll-up szerkezetnek, hogy az fixen, az asztalon maradjon.
2. Emelje meg a felső sínél fogva a nyomatot, így az kiakad a tartórúdból.
3. Lassan és egyenletesen engedje vissza középre a szerkezetbe a nyomatot, ügyelve arra, hogy a nyomtat szélé ne sérüljön.

Tárolás

A használaton kívüli roll-upokat mindig azok dobozában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten.

Tisztítás

A szerkezet (alumínium felület) tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is, ezesetben figyelni kell, hogy a nyomathordozót semmiképpen ne érje vegyszer, ugyanis az oldhatja a festéket!

A roll-up filmet csak száraz ruhával dörzsölést mellőzve lehet tisztítani, laza söprő mozdulatokkal.

Kültéri, beltéri eszköz?

Az asztali roll-up szerkezetek mind **beltéri használatra valóak, azokat fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk kihelyezni.**

Nyomdák számára

A legtöbb szerkezetben maximum 300 g / m² vastagságú alapanyag elhelyezése javasolt: a vastagabb ponyva anyagokat a szerkezetek nem biztos, hogy vissza tudják csévélni, vagy függőlegesen megtartani. Javasoljuk a modernebb vékonyabb alapanyagok használatát, mint a roll-up filmek (200 mic vastagság körül).

A nyomatokat a szerkezetben történő rögzítéskor a gyárilag meglévő kétoldalas ragasztón túl érdemes pluszban leragasztani. A felső sínnek hátoldalán is érdemes visszaszedhető ragasztóval felülbiztosítani, hogy a nyomtat semmilyen körülmények között ne tudjon kicsúszni a felső sínből.

Nyomatcsere

Az asztali roll-up szerkezetekben nem tanácsoljuk a nyomatcserét, mivel a szerkezet belsejében a befűző film egyetlen nyomtat rögzítéséhez elegendő.

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal**. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, feslése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomatcsere** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata

Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben!

Verzió: 2021.05.04.

