



Használati útmutató

Kültéri Roll-up szerkezetekhez



Összeszerelés, felállítás

A Roll-up bannereket (nyomatással együtt rendelve) összeszerelve, felállításra készen adjuk át! Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Valamennyi roll-up típust hasonlóan kell felállítani. Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon:

<https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/>

1. Vegye ki a hordtáskából az alumínium roll-up szerkezetet és helyezze a földre (a szerkezet aljával felfelé)
2. A két lábat rögzítse a kijelölt nyílásba, majd a lábakon lévő műanyag rögzítőket elcsavarva akassza be a profilba. Így a lábakat nem lehet majd elforgatni, azok stabilan tartják a roll-up állványt.
3. Fordítsa meg a szerkezetet és állítsa össze a három-tagú hátsó tartórudat, majd helyezze a roll-up közepén található nyílásba.
4. Álljon rá a lábakra, a felső sínrel fogva húzza ki az első nyomatot és akassza a sánt a tartórúd tetejére. Ismételje meg a lépést a másik nyomattal.
5. Puha (föld) talajra helyezve ajánljuk a sátorcövekek használatát, melyeket a lábak végein lévő nyílásba szúrhat le.

Összecsukás:

1. Támasszon ellen lábával a roll-up szerkezetnek, hogy az fixen, a földön maradjon.
2. Emelje meg a felső sínrel fogva az első nyomatot, így az kiakad a tartórúdból.
3. Lassan és egyenletesen engedje vissza középre a szerkezetbe a nyomatot, ügyelve arra, hogy a nyomtat széle ne sérüljön.
4. A másik nyomattal hasonlóan járjon el.
5. A szerkezetet fordítsa fejjel lefelé, forgassa el a lábakon lévő műanyag rögzítőket (2 db / lábanként), így a lábakat már le tudja emelni a roll-up szerkezetről.

Tárolás

A használaton kívüli roll-upokat mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten.

Tisztítás

A szerkezet (alumínium felület) tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is, ez esetben figyelni kell, hogy a nyomathordozót semmiképpen ne érje vegyszer, ugyanis az oldhatja a festéket! **A roll-up filmet csak száraz ruhával dörzsölést mellőzve lehet tisztítani, laza söprő mozdulatokkal.**

Kültéri, beltéri eszköz?

Kültéri roll-up állvány szerkezetet alkalmi kültéri használatra ajánljuk, azaz napi néhány órás kihelyezésre. Maximum 30 km/h szélterhelésig használható. Állandó kihelyezésre nem alkalmas. Eső esetén a roll-up szerkezetet csak teljesen megszáradt állapotban csomagolja el!

Nyomdák számára

A legtöbb szerkezetben maximum 300 g / m² vastagságú alapanyag elhelyezése javasolt: a vastagabb ponyva anyagokat a szerkezetek nem biztos, hogy vissza tudják csévélni, vagy függőlegesen megtartani. Javasoljuk a modernebb vékonyabb alapanyagok használatát, mint a roll-up filmek (200 mic vastagság körül).

A nyomatokat a szerkezetben történő rögzítéskor a gyárilag meglévő kétoldalas ragasztón túl érdemes pluszban leragasztani. A felső sínnek hátoldalán is érdemes visszaszedhető ragasztóval felülbiztosítani, hogy a nyomtat semmilyen körülmények között ne tudjon kicsúszni a felső sínből.

Nyomatszere

Kérjük a nyomatok kicserélését bízta szakemberre! Ne bontsa meg a szerkezetet és ne nyissa ki a felső sánt, mert az a roll-up tönkremeneteléhez vezet! Irodánkban lehetőség van a nyomtat szakszerű cseréjére.

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_nyomatszere

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal.** Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, fészése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomatszere** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata
- a nyomtat kicserélését nem a Reklameszköz.hu szakembere végzi el.

Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben

Verzió: 2021.05.04.

